

SuitCaseTM 8 & 12 RC

Juni 2009 • Index Nr. dM/6.5

**Drahtvorschub-
gerät**



Kurz- Info



Einsatzbereich
Schiffbau
Konstruktion
Stahlbau
Instandhaltung
Rohrleitungsbau

Verfahren
MSG-Schweißen
Fülldraht, auch
selbstschützend

Anschlussspannung: 24 VAC 7/10A

Vorschubgeschwindigkeit 1,9-17,7 m/min

Gewicht:
8 RC: 9,9 kg
12 RC: 11,6 kg
8RC: Für 5 kg. Spule
12RC: Für 15 kg. Spule

IP 23

The Power of Blue.®

Spannungsfernregelung
Präzise Einstellung der
Schweißspannung.

Leichter, kompakter Koffer
Robust und bruchsicher,
flammenresistentes Material, umlaufende
Dichtung an der Seitenklappe als
Staubschutz.

Spezielles Gehäuse
Servicefreundlicher Zugang zu allen
Komponenten.

Flexible Anschlüsse
Kein Abbrechen oder Abknicken.

Schneller Antriebsrollenwechsel
Werkzeug nicht erforderlich.



Alle Vorschubrollen angetrieben
Optimale und schonende Kraftüber-
tragung, weniger Abrieb und Ver-
schleiß.

Einfädeln
Ohne Öffnen oder Verstellen der
Rollendruckeinheit.

LED-Anzeige V/Drahtvorschub
Präzise Einstellung und Ablesbarkeit,
Voreinstellung der Drahtvorschub-
geschwindigkeit.

Überlastschutz
Schützt Motor und elektronische Bauteile
vor Beschädigung.

**Option Anschlüsse für
Wasserkühlung**
Schnellkupplungen an der
Vorder- und Rückseite des Geräts.

TRUE BLUE®
3YR. WARRANTY

Drahtvorschub mit 3-Jahresgarantie auf Teile und Verarbeitung.



MADE IN USA
APPLETON, WI



Technische Daten

Modell	Anschluss	Stromquelle	Leistung	Draht - Ø	Vorschub	Abmessungen	Gewicht
8 RC	24 VAC/7A 50/60Hz	CC/CV	500 A bei 100 % ED	0,6 – 2,0 mm	1,9 – 17,7 m/min.	H: 368 mm B: 165 mm T: 397 mm	9,9 kg
12RC	24 VAC/10A 50/60Hz					H: 406 mm B: 184 mm T: 508 mm	11,6 kg

Antriebsrollen

				
Draht - Ø	„V“ Nut für Massivdraht	„U“ Nut für weiche Drähte	„V“ Nut gerändelt für harte Drähte	„U“ Nut gerändelt für sehr weiche Drähte
0,8 mm	079 594			
1,0 mm	161 189			
1,1/1,2 mm	079 596	079 599	079 607	083 318
1,3/1,4 mm	079 597	079 600	079 608	083 317
1,6 mm	079 598	079 601	079 609	079 614
2,0 mm		079 602	079 610	079615

Bestell - Informationen

	Best.-Nr.	Beschreibung
SuitCase 8 RC	194938041	Drahtvorschubkoffer, Euro- Adapter, Digitale Anzeige
	194938041W	Drahtvorschubkoffer, Euro- Adapter, Digitale Anzeige, Wassergekühlt
SuitCase 12 RC	194940041	Drahtvorschubkoffer, Euro- Adapter, Digitale Anzeige
	194940041W	Drahtvorschubkoffer, Euro- Adapter, Digitale Anzeige, Wassergekühlt
Brenner		
Ironmate		Fülldrahtbrenner, siehe Kurzinfo
Bernard		
Stromquellen		
XMT Serie		Siehe Kurzinfo
Dimension		
Deltaweld		
Big Blue 400X		

